



QUIADSA PM-35

Referencia: 52503303
 EAN-13: 8425608305661
 Marca: QUIADSA

COLOR: Negro
 CAPACIDAD: Cartucho 290 ml

- **Adhesión superior:** Gracias a su formulación especial, este sellador ofrece una adhesión excepcionalmente fuerte a una amplia variedad de superficies, incluidas las difíciles como EPDM.
- **Respetuoso con el medio ambiente:** Al estar exento de isocianatos, siliconas y disolventes, este producto es una alternativa más segura y sostenible, minimizando su impacto ambiental.
- **Facilidad de Aplicación:** El producto viene en un formato fácil de usar, lo que permite una aplicación sencilla y sin complicaciones, incluso para los usuarios sin experiencia en sellado.
- **Durabilidad:** Una vez aplicado, el sellador ofrece una durabilidad prolongada, reduciendo la necesidad de reaplicaciones frecuentes y ahorrando tiempo y dinero en mantenimiento.

Descripción general

Descripción

El sellador elástico a base de poliuretano silanizado ESPECIAL EPDM (Etileno Propileno Dieno Methylene) es un sellador de juntas de alta calidad diseñado para proporcionar un sellado duradero y flexible en una variedad de aplicaciones.

Este producto es único porque está exento de isocianatos, siliconas y disolventes, lo que lo convierte en una opción más segura y respetuosa con el medio ambiente.

Gracias a su especial formulación, este sellador es ideal para su uso con EPDM y otros materiales, ofreciendo una excelente adhesión y resistencia a la intemperie, los rayos UV, y la humedad.

Propiedades

Alta calidad.
 Resistencia al envejecimiento.
 Resistencia a la intemperie.
 Bajo olor.
 No merma.
 No amarillea.
 Elasticidad permanente.
 Exento de disolventes e isocianatos

Aplicaciones

Pegado y sellado de caucho EPDM entre sí y sobre materiales empleados en la construcción.
 Ideal para cubiertas de membrana de EPDM, suelos de parques infantiles, suelos antideslizantes de goma, PVC.

Adhesión

Adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales, plásticos termoplásticos, EPDM (excepto polietileno o PTFD) o termoendurecibles.

Características

COLOR	Negro
CAPACIDAD	Cartucho 290 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Resistencia kg/10cm2	115 kg
Flexibilidad	4
Dureza Shore	35

Acabados

Color	Negro
-------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT PM 35 ES
-----	-----------------------------