



PM-35

QUIADSA PM-35

Referencia: 52503304
 EAN-13: 8425608304503
 Marca: QUIADSA

COLOR: Negro
 CAPACIDAD: Bolsa 600 ml

- **Adhesión superior:** Gracias a su formulación especial, este sellador ofrece una adhesión excepcionalmente fuerte a una amplia variedad de superficies, incluidas las difíciles como EPDM.
- **Respetuoso con el medio ambiente:** Al estar exento de isocianatos, siliconas y disolventes, este producto es una alternativa más segura y sostenible, minimizando su impacto ambiental.
- **Facilidad de Aplicación:** El producto viene en un formato fácil de usar, lo que permite una aplicación sencilla y sin complicaciones, incluso para los usuarios sin experiencia en sellado.
- **Durabilidad:** Una vez aplicado, el sellador ofrece una durabilidad prolongada, reduciendo la necesidad de reaplicaciones frecuentes y ahorrando tiempo y dinero en mantenimiento.

Descripción general

Descripción

El sellador elástico a base de poliuretano silanizado ESPECIAL EPDM (Etileno Propileno Dieno Methylene) es un sellador de juntas de alta calidad diseñado para proporcionar un sellado duradero y flexible en una variedad de aplicaciones.

Este producto es único porque está exento de isocianatos, siliconas y disolventes, lo que lo convierte en una opción más segura y respetuosa con el medio ambiente.

Gracias a su especial formulación, este sellador es ideal para su uso con EPDM y otros materiales, ofreciendo una excelente adhesión y resistencia a la intemperie, los rayos UV, y la humedad.

Propiedades

Alta calidad.
 Resistencia al envejecimiento.
 Resistencia a la intemperie.
 Bajo olor.
 No merma.
 No amarillea.
 Elasticidad permanente.
 Exento de disolventes e isocianatos

Aplicaciones

Pegado y sellado de caucho EPDM entre sí y sobre materiales empleados en la construcción.
 Ideal para cubiertas de membrana de EPDM, suelos de parques infantiles, suelos antideslizantes de goma, PVC.

Adhesión

Adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales, plásticos termoplásticos, EPDM (excepto polietileno o PTFD) o termoendurecibles.

Características

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| COLOR | Negro |
| CAPACIDAD | Bolsa 600 ml |
| Caducidad | 18 meses |
| Temperatura de aplicación | +5°C a +40 °C |
| Resistencia a la temperatura | -40°C a + 90 °C |
| Resistencia a la intemperie | SI |
| Resistencia a la radiación UV | SI |
| Aplicación | Interior/Exterior |
| Pintable | SI |
| Resistencia kg/10cm2 | 115 kg |
| Flexibilidad | 4 |
| Dureza Shore | 35 |

Acabados

| | |
|-------|-------|
| Color | Negro |
|-------|-------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 5 |
| Ancho artículo (cm) | 6 |
| Alto artículo (cm) | 35 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 35,00 |
| Presentación | Bolsa |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704) |
|--------|---|

Enlaces

| | |
|-----|-----------------------------|
| pdf | FT PM 35 ES |
|-----|-----------------------------|