



## QUIADSA H-400

Referencia: 52406060  
EAN-13: 8425608103380  
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Tarro 800 gr

- **Alta Adherencia:** Este producto ofrece una adherencia fuerte y duradera, asegurando que el papel pintado permanezca en su lugar durante mucho tiempo.
- **Respetuoso con el Medio Ambiente:** Al estar formulado en una base acuosa, el adhesivo es de bajo olor y bajo en compuestos orgánicos volátiles (COV), lo que lo hace seguro para su uso en espacios interiores.
- **Facilidad de Uso:** Este adhesivo viene listo para usar y se aplica fácilmente con una brocha o rodillo, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Tiempo de Secado Rápido:** El tiempo de secado rápido permite un rápido avance del proyecto, lo que es especialmente útil en aplicaciones comerciales donde el tiempo es esencial.

### Descripción general

#### Descripción

La cola estireno acrílica en dispersión acuosa es un adhesivo especialmente formulado para la colocación de papel pintado en paredes y superficies interiores.

Este producto presenta una alta adherencia y es fácil de aplicar, ofreciendo una excelente unión entre el papel y la pared.

Es una mezcla de copolímeros estireno-acrílicos en una base acuosa, lo que lo hace seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Su tiempo de secado rápido y la capacidad para reajustar el papel pintado hacen que este producto sea ideal tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje.

#### Propiedades

Alta calidad.

Fácil aplicación.

Sin olor.

Alto contenido en sólidos: apto para superficies irregulares.

Temperatura de aplicación: de + 5°C a +35°C.

Una de las superficies tiene que ser porosa

#### Aplicaciones

Producto formulado especialmente para empapelar fácilmente papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre materiales de construcción y papel pintado de vinilo

**Características**

CAPACIDAD	Tarro 800 gr
Caducidad	12 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +35 °C
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Aplicación	Interior
Pintable	SI

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	12

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	Tarro

**Clasificación**

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Adhesivos químicos (31201601)
--------	--

**Enlaces**

pdf	<a href="#">FT H-400 ES</a>
-----	-----------------------------