



QUIADSA CS-34

Referencia: 52501721
EAN-13: 8425608303162
Marca: QUIADSA

COLOR: RAL 8017
CAPACIDAD: Cartucho 300 ml

- **Tixotropía:** La propiedad tixotrópica del sellador permite que fluya y se aplique fácilmente, pero una vez que está en su lugar, se vuelve más viscoso y estable, reduciendo el escurrimiento o la dispersión.
- **Versatilidad:** Debido a su formulación neutra oxima, este sellador es compatible con una amplia gama de materiales y es ideal para aplicaciones que involucran superficies diversas.
- **Facilidad de Uso:** Al ser un producto monocomponente, elimina la necesidad de mezclar distintos materiales, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores en la aplicación.
- **Durabilidad:** Una vez curado, el sellador ofrece una unión elástica y resistente que durará muchos años, reduciendo la necesidad de mantenimiento y reemplazo frecuente.

Descripción general

Descripción

El sellador tixotrópico elástico de silicona neutro oxima monocomponente es un adhesivo de alto rendimiento diseñado para un amplio rango de aplicaciones industriales y profesionales. Al ser un producto monocomponente, es fácil de aplicar, sin la necesidad de mezclar diferentes componentes. Su formulación neutra oxima asegura que es adecuado para su uso en una variedad de materiales, incluyendo metales, plásticos y vidrio, sin causar corrosión o decoloración. Este sellador reticula (se endurece) al entrar en contacto con la humedad del aire, formando una unión elástica duradera que es resistente a la intemperie, los rayos UV y los productos químicos. Además, cuenta con la certificación de AENOR, lo que garantiza su calidad y confiabilidad.

Propiedades

Resistencia al envejecimiento
Resistencia a la intemperie
Elevada resistencia a la radiación UV
No amarillea
Interior/Exterior
Elasticidad permanente
No pintable.

Aplicaciones

Uso Profesional.
Sellados de juntas de dilatación.
Sellado de materiales porosos o no empleados en construcción (aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, cerámicos, carpintería de PVC y cuarzos aglomerados).

Adhesión

Excelente adhesión sobre: Los materiales más comunes empleados en la construcción.
No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos, ni contacto directo con los alimentos.

Características

COLOR	RAL 8017
CAPACIDAD	Cartucho 300 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	No
Tiempo formación piel	8 min
Flexibilidad	5.25
Dureza Shore	20

Acabados

Color	RAL 8017
-------	----------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos / Siliconas (12352310)
--------	--

Enlaces

pdf	FT CS-34 ES
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608303162