



8 425608 304381 >

QUIADSA R-38

Referencia: 52503466
EAN-13: 8425608304381
Marca: QUIADSA

COLOR: Gris
CAPACIDAD: Bote 5 kg

- **Amigable con el medio ambiente:** Al estar exento de disolventes, isocianatos y siliconas, este producto es una opción más sostenible en comparación con otros selladores y membranas aislantes.
- **Alta Versatilidad:** Su capacidad para reticular a temperatura ambiente permite que se pueda aplicar en una variedad de condiciones climáticas y sobre múltiples tipos de superficies.
- **Facilidad de aplicación:** No se requieren equipos especiales para aplicar el producto, lo que reduce el costo y el tiempo de instalación.
- **Durabilidad:** La formulación de nueva generación asegura una vida útil prolongada, lo que significa menos mantenimiento y costos a largo plazo.

Descripción general

Descripción

La membrana aislante monocomponente basada en polímero de nueva generación silanizado MS es un producto de alto rendimiento diseñado para proporcionar una solución integral de sellado e impermeabilización.

Este producto es amigable con el medio ambiente, ya que está exento de disolventes, isocianatos y siliconas.

Una vez aplicado, el producto retícula a temperatura ambiente con la humedad, formando una membrana elástica pero resistente que se adhiere de forma excepcional a una amplia variedad de superficies.

Propiedades

Alta calidad.

Excelente manejabilidad.

No tack superficial al secar.

Resistencia al envejecimiento.

Resistencia a la intemperie.

Elevada resistencia a la radiación UV.

Bajo olor.

No merma.

Elasticidad permanente.

Embaldosable

Aplicaciones

impermeabilización de: Terrazas,tejados y cubiertas Canalones y tuberías Grietas en tejados y paredes Juntas en exterior e interior Paredes tanto interior y exterior de sótanos Estructuras enterradas.

Adhesión

Adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, plásticos termoplásticos, (excepto polietileno o PTFD) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

Adhesión en inmersión en agua (materiales no porosos).

No es compatible con materiales bituminosos y telas asfálticas.

Características

COLOR	Gris
CAPACIDAD	Bote 5 kg
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 150 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Tiempo formación piel	45 min
Resistencia kg/10cm ²	140 kg
Flexibilidad	2.5
Dureza Shore	25

Acabados

Color	Gris
-------	------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,50
Largo artículo (cm)	21
Ancho artículo (cm)	21
Alto artículo (cm)	22

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,50
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	Lata

Enlaces

pdf	FT R-38 ES
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608304381
video	video producto
video	video producto
video	video producto