



## QUIADSA R-38

Referencia: 52503467  
 EAN-13: 8425608304398  
 Marca: QUIADSA

COLOR: Terracota  
 CAPACIDAD: Bote 5 kg

- **Amigable con el medio ambiente:** Al estar exento de disolventes, isocianatos y siliconas, este producto es una opción más sostenible en comparación con otros selladores y membranas aislantes.
- **Alta Versatilidad:** Su capacidad para reticular a temperatura ambiente permite que se pueda aplicar en una variedad de condiciones climáticas y sobre múltiples tipos de superficies.
- **Facilidad de aplicación:** No se requieren equipos especiales para aplicar el producto, lo que reduce el costo y el tiempo de instalación.
- **Durabilidad:** La formulación de nueva generación asegura una vida útil prolongada, lo que significa menos mantenimiento y costos a largo plazo.

### Descripción general

#### Descripción

La membrana aislante monocomponente basada en polímero de nueva generación silanizado MS es un producto de alto rendimiento diseñado para proporcionar una solución integral de sellado e impermeabilización. Este producto es amigable con el medio ambiente, ya que está exento de disolventes, isocianatos y siliconas. Una vez aplicado, el producto retícula a temperatura ambiente con la humedad, formando una membrana elástica pero resistente que se adhiere de forma excepcional a una amplia variedad de superficies.

#### Propiedades

Alta calidad.  
 Excelente manejabilidad.  
 No tack superficial al secar.  
 Resistencia al envejecimiento.  
 Resistencia a la intemperie.  
 Elevada resistencia a la radiación UV.  
 Bajo olor.  
 No merma.  
 Elasticidad permanente.  
 Embaldosable

#### Aplicaciones

impermeabilización de: Terrazas, tejados y cubiertas Canalones y tuberías Grietas en tejados y paredes Juntas en exterior e interior Paredes tanto interior y exterior de sótanos Estructuras enterradas.

#### Adhesión

Adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, plásticos termoplásticos, ( excepto polietileno o PTFD) o termoendurecibles.  
 Buena adhesión sobre superficies húmedas.  
 Adhesión en inmersión en agua (materiales no porosos).  
 No es compatible con materiales bituminosos y telas asfálticas.

## Características

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| COLOR                            | Terracota         |
| CAPACIDAD                        | Bote 5 kg         |
| Caducidad                        | 18 meses          |
| Temperatura de aplicación        | +5°C a +40 °C     |
| Resistencia a la temperatura     | -40°C a + 150 °C  |
| Resistencia a la intemperie      | SI                |
| Resistencia a la radiación UV    | SI                |
| Aplicación                       | Interior/Exterior |
| Pintable                         | SI                |
| Tiempo formación piel            | 45 min            |
| Resistencia kg/10cm <sup>2</sup> | 140 kg            |
| Flexibilidad                     | 2.5               |
| Dureza Shore                     | 25                |

## Acabados

|       |           |
|-------|-----------|
| Color | Terracota |
|-------|-----------|

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 5,50 |
| Largo artículo (cm) | 21   |
| Ancho artículo (cm) | 21   |
| Alto artículo (cm)  | 22   |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 5.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 5,50  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 21,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 22,00 |
| Presentación                     | Lata  |

## Enlaces

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">FT R-38 ES</a>                         |
| pdf   | <a href="#">Ficha Técnica - EAN: 8425608304398</a> |
| video | <a href="#">video producto</a>                     |
| video | <a href="#">video producto</a>                     |
| video | <a href="#">video producto</a>                     |