

## QUIADA CS-240



8 425608 303032 >

Referencia: 52501728  
EAN-13: 8425608303032  
Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco  
CAPACIDAD: Cartucho 300 ml

- **Resistencia al Fuego:** Este sellador está especialmente diseñado para ser ignífugo, lo que lo hace esencial para aplicaciones que requieren resistencia al fuego.
- **Facilidad de Uso:** Su naturaleza tixotrópica facilita su aplicación en distintas superficies y ángulos, sin requerir equipos o técnicas especiales.
- **Seguridad Mejorada:** El uso de este sellador reduce significativamente el riesgo de propagación de fuego y humo, contribuyendo a un entorno más seguro.
- **Ahorro en Costos:** Dado que es un producto monocomponente, no requiere mezclas adicionales, lo que ahorra tiempo y reduce el desperdicio de material.

### Descripción general

#### Descripción

El sellador tixotrópico elástico, ignífugo, de silicona neutro oxíma monocomponente es un producto de sellado de última generación diseñado para ofrecer una protección robusta contra el fuego y el humo.

Este sellador retícula en contacto con la humedad, lo que le permite solidificarse de manera efectiva al aplicarse. Es especial para prevenir la propagación de fuego y humo, lo cual lo convierte en una solución ideal para entornos que requieren un alto grado de seguridad.

El producto es tixotrópico, lo que significa que es lo suficientemente espeso para mantenerse en su lugar pero se vuelve más fluido al agitarlo o aplicar fuerza, facilitando así su aplicación.

#### Propiedades

Resistencia al envejecimiento e intemperie.

No corrosivo.

Elevada resistencia a la radiación UV.

Interior/Exterior.

No descuelga.

Elasticidad permanente.

No Pintable

#### Aplicaciones

Sellado de puertas y ventanas cortafuegos.

Sellado de registros eléctricos, pasacables, ascensores, conductos de calefacción.

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre: Los materiales más comunes empleados en la construcción

### Características

COLOR	Blanco
CAPACIDAD	Cartucho 300 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 240 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	no
Tiempo formación piel	10 min
Flexibilidad	4.47
Dureza Shore	30

### Acabados

Color	Blanco
-------	--------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

### Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

### Enlaces

pdf	<a href="#">FT CS-240 ES</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica - EAN: 8425608303032</a>