

QUIADSA SP-126



8 425608 103182 >

Referencia: 53300034
EAN-13: 8425608103182
Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Bote de 750 ml

- **Retícula con Humedad Ambiental:** No necesita de otros componentes o activadores para endurecer; simplemente retícula en contacto con la humedad del aire, lo que facilita su aplicación.
- **Especial para Tejas:** La fórmula ha sido optimizada para la adhesión en tejas, lo que asegura una durabilidad y eficacia superiores comparadas con espumas poliuretánicas genéricas.
- **Fácil de Aplicar:** La aplicación manual con cánula hace que el producto sea accesible incluso para aquellos sin experiencia en trabajos de construcción o renovación.
- **Ahorro de Tiempo y Costo:** Al reticular rápidamente y ofrecer un sellado eficaz, este producto reduce el tiempo y los recursos necesarios para finalizar un proyecto de tejas.

Descripción general

Descripción

La espuma de poliuretano monocomponente es un producto de sellado y aislamiento especialmente diseñado para su uso en tejas.

Este material es único porque retícula, es decir, forma una red tridimensional, en contacto con la humedad ambiental. Se aplica de forma manual utilizando una cánula y una vez aplicada, expande para llenar, sellar y aislar huecos y cavidades.

Su formulación especial la hace ideal para trabajos que implican tejas, proporcionando una adhesión duradera y una impermeabilización eficaz.

Propiedades

Alta calidad

Ofrece buen aislamiento térmico y acústico

Una vez endurecido se puede cortar, lijár, cubrir con otro material y pintar.

Proporciona una post-expansión muy baja.

Envase con cánula reutilizable

Guantes incluidos.

Aplicaciones

Fijación de tejas en el techo.

Marcos de puertas

Adhesión

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción que se utilizan en los trabajos de montaje de techos.

No tiene adhesión sobre polietileno, silicona y teflón.

Características

CAPACIDAD	Bote de 750 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +40 °C
Resistencia a la temperatura	-40°C a + 90 °C
Resistencia a la intemperie	SI
Resistencia a la radiación UV	SI
Aplicación	Interior/Exterior
Pintable	SI
Resistencia kg/10cm2	70 kg
Flexibilidad	0.25

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	36

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Spray; guantes

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Adhesivos y selladores / Otros adhesivos y selladores / Sellante de espuma (31201630)
--------	--

Enlaces

pdf	uso seguro de diisocianatos.pdf
pdf	FT SP-126 ES