

## S-30



## QUIADAS S-30

Referencia: 52306015  
 EAN-13: 8425608103199  
 Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Tubo 50 ml (blister)

- Formulación Sin Tolueno:** Esta característica lo hace menos tóxico y más amigable con el medio ambiente en comparación con otros adhesivos que contienen tolueno.
- Fuerte Poder Adhesivo:** Gracias al caucho de cloropreno y las resinas sintéticas, este pegamento proporciona una unión robusta y duradera entre las superficies.
- Seguridad en el Uso:** Al no contener tolueno, el usuario estará menos expuesto a vapores potencialmente dañinos, reduciendo riesgos para la salud.
- Versatilidad:** Su formulación le permite ser aplicado en una variedad de materiales, otorgando flexibilidad en diferentes proyectos.

### Descripción general

#### Descripción

El adhesivo de contacto es un pegamento formulado a base de caucho de cloropreno, complementado con resinas sintéticas que le otorgan propiedades de adherencia excepcionales.

Esta mezcla es potenciada con una selección de disolventes, entre ellos hidrocarburos aromáticos, alifáticos y cetonas, lo que facilita su aplicación y garantiza una adhesión duradera.

Notablemente, está libre de tolueno, un solvente que puede tener efectos perjudiciales para la salud, lo que hace que este adhesivo sea más seguro para su uso.

#### Propiedades

Alta calidad.

Secado rápido.

SIN Tolueno

#### Aplicaciones

Adhesivo de uso general para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración.

Es un adhesivo ideal para el pegado de láminas fenólicas, contrachapado, chapa de madera y aglomerado, así como decoración: tela, corcho, caucho, metal y otros materiales entre sí.

#### Adhesión

Excelente adhesión sobre diversos materiales: laminas fenolicas, corcho, madera, metal

#### Características

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| CAPACIDAD                     | Tubo 50 ml (blister) |
| Caducidad                     | 18 meses             |
| Temperatura de aplicación     | +5°C a +35 °C        |
| Resistencia a la intemperie   | SI                   |
| Resistencia a la radiación UV | SI                   |
| Aplicación                    | Interior/Exterior    |

### Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 3  |
| Ancho artículo (cm) | 11 |
| Alto artículo (cm)  | 22 |

### Datos packaging

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza           |
| Cantidad de contenido            | 1.00            |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00            |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00           |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 22,00           |
| Presentación                     | Blíster de tubo |

### Enlaces

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| pdf | <a href="#">FT S-30 ES</a> |
|-----|----------------------------|