

CS-257



QUIADSA CS-257

Referencia: 52502114
 EAN-13: 8425608303704
 Marca: QUIADSA

CAPACIDAD: Autoaplicador 500 gr

- **Versatilidad:** El sellador ha sido diseñado no solo para carpintería de aluminio y PVC, sino que también es perfecto para juntas en tarimas flotantes.
- **Acabado discreto:** Su acabado transparente garantiza que el sellador no altere la estética del lugar donde se aplica, permitiendo una integración perfecta.
- **Protección contra filtraciones:** Este sellador brinda una solución robusta contra las filtraciones de agua, protegiendo estructuras y evitando daños costosos.
- **Durabilidad:** Su naturaleza elástica asegura que el sellador no se agriete ni se despele con el tiempo, garantizando una vida útil prolongada y menos mantenimiento.

Descripción general

Descripción

El sellador elástico transparente ha sido diseñado para resolver desafíos específicos en la carpintería de aluminio y PVC.

Esta solución única no solo protege los ingletes, puntos cruciales de unión en la carpintería, contra posibles filtraciones de agua sino que también asegura que cualquier humedad no encuentre camino hacia la pared. Lo que es más, su naturaleza elástica lo hace ideal para su uso en juntas o uniones en tarimas flotantes, garantizando una estanqueidad y durabilidad superiores.

Su acabado transparente permite una integración discreta, sin interferir con la estética del diseño.

Propiedades

Listo para su uso.
 Fácil aplicación.
 Evita filtraciones.
 Transparente al secar.
 Estanco, una vez seco.

Aplicaciones

Sellado de ingletes en carpintería de aluminio y PVC.
 Uniones tarima flotante

Características

CAPACIDAD	Autoaplicador 500 gr
Caducidad	24 meses
Temperatura de aplicación	+5°C a +35 °C

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Bote

Enlaces

pdf	ft_CS-257.pdf
pdf	Ficha Técnica - EAN: 8425608303704