



CHALK PAINT SPRAY CPS-16 CASI NEGRO

Referencia: 106799
 EAN-13: 8423451067996
 Marca: La Pajarita

Capacidad: 0,3 L

- Consigue un efecto degradado en elementos decorativos.
- Los ocho colores más representativos de la gama Chalk Paint de La Pajarita en formato Spray
- Pinta superficies difíciles a distancia
- Muy resistente al paso del tiempo y a la humedad.
- Secado rápido

Descripción general

Descripción

Descubre una nueva forma de aplicar Chalk Paint: Chalk Paint Spray.

Este formato de La Pajarita permite utilizar pintura a la tiza en spray para conseguir un acabado sedoso ultra-mate en tus elementos decorativos de forma fácil y rápida.

Gracias a su alta cubrición, la Chalk Paint Spray es ideal para aplicar la pintura Chalk Paint en superficies difíciles y complicadas de forma cómoda y rápida sin necesidad de imprimación.

La Chalk Paint de La Pajarita es una pintura a la tiza de acabado ultra-mate, muy fácil de usar y que no requiere preparación de la superficie.

Además, la pulverización ayuda a conseguir efectos de degradado en cualquier objeto o superficie de forma sencilla.

Usos

1. Es ideal para usos en decoración de muebles y otros objetos y para trabajos de restauración.
2. Permite conseguir el efecto Chalk Paint en recovecos o partes difíciles de pintar mediante pincel.
3. Perfecto para realizar efectos degradados en múltiples superficies.

Consejos de aplicación

1. Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
2. Aplicar sobre superficies limpias y secas.
3. No pintar a pleno sol ni en locales muy fríos o pulverulentos.
4. Para obtener una superficie de acabado liso, se recomienda pulverizar a una distancia aproximada de 25 cm. y aplicar a capas finas y cruzadas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es preferible dar varias capas finas que no una gruesa, para conseguir una cubrición uniforme y evitar
5. Repintable al cabo de 1 hora con la misma pintura.

6. Una vez curada, la pintura es lijable.
7. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
8. En superficies poco porosas, es recomendable usar una imprimación para conseguir una adherencia extrema.
9. Utilizable en interiores y en exteriores.
10. Para proteger la pintura, se recomienda dar una capa de cera incolora o de barniz, sobre todo si se trata de un objeto expuesto a la intemperie o al desgaste del día a día.
11. El tiempo para obtener la dureza final es de 3 a 5 días, dependiendo del grosor de capa aplicado y las condiciones ambientales.

Características

| | |
|-----------------------|---|
| Capacidad | 0,3 L |
| Densidad | 1.05 |
| Rendimiento | 1,5 m²/bote |
| Limpieza | Agua y jabón |
| Proyectos | Manualidades y DIY, Decorar mi casa |
| Secado al tacto | 30 min. |
| Secado repintado | 1 hora. |
| Secado total | 4 horas. |
| Métodos de aplicación | Spray |
| Superficies | Madera, cerámica, cartón, escayola, metal, cristal, plástico, piedra, cemento, ladrillo |
| Tipo de producto | Pintura |

Acabados

| | |
|---------|-------|
| Color | Negro |
| Acabado | Mate |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 16,50 |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| pdf | Ficha Técnica |
| pdf | Ficha Seguridad |
| video | Pintar con Chalk Paint Spray - Pinturas La Pajarita |