



Extractor de rodamientos universal de 2 patas para espacios angostos con regulación rápida

Referencia: 20-10+S
 EAN-13: 4021176756306
 Marca: Kukko

Medidas (mm): 120x100

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Gracias a la moleta de ajuste manual, el gancho de extracción puede soltarse y deslizarse rápidamente sobre el travesaño sin necesidad de llave.
- Se puede incrementar el alcance gracias a las extensiones (opcionales y disponibles hasta tamaño -20).
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

Descripción general

- Extractor universal de 2 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:

QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	120x100
Ancho (mm)	120
Alcance (mm)	100
Husillo	614 160
Cabeza del husillo (mm)	13

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,44
Largo artículo (cm)	18.3
Ancho artículo (cm)	17.2
Alto artículo (cm)	4.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,44
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,10
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
-------	---