



Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos

Referencia: 20-30-SP
 EAN-13: 4021176701931
 Marca: Kukko

Medidas (mm): 350x200-300-400

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

Descripción general

- Extractor universal de 2 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Suministrado con tres parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:

ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	350x200-300-400
Ancho (mm)	350
Alcance (mm)	200-300-400
Husillo	626 300
Cabeza del husillo (mm)	19

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,68
Largo artículo (cm)	33.7
Ancho artículo (cm)	42
Alto artículo (cm)	6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,68
Producto empaquetado: largo (cm)	51,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
-------	---