



Extractor de rodamientos múltiple para granjas y talleres

Referencia: 200-U
EAN-13: 4021176025433
Marca: Kukko

- Utilizable como extractor exterior e interior modificando la posición de las patas de extracción.
- Las patas de extracción se pueden interconectar mediante tornillos (M10 / 3/8 pulgadas) hasta una profundidad de sujeción de 580 mm (23 pulgadas).
- El tope de profundidad de las cabezas de los husillos evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

Descripción general

- Suministrado con cuatro parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Extracción interior y exterior.
- Muy versátil.

Características

Ancho (mm)	250
Alcance (mm)	80-180
Husillo	621 220
Cabeza del husillo (mm)	22

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,96
Largo artículo (cm)	24
Ancho artículo (cm)	28
Alto artículo (cm)	4.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,96
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)