



Extractor de rodamientos con función de separación y abrazadera lateral

Referencia: 210-3
EAN-13: 4021176030536
Marca: Kukko

Medidas (mm): 150x325

- Patas reversibles, un lado posee uñas de extracción normales, el otro uñas rebajadas para separación.
- El tornillo lateral aumenta la presión de apriete de las patas y evita que se "resbalen".
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución, gracias al nº grabado en la pieza.

Descripción general

- Herramienta indispensable para extraer piezas embutidas.
- Al apretar la abrazadera lateral, las uñas se colocan debajo de la pieza a extraer haciendo palanca antes de que empiece la extracción.
- Herramienta muy versátil para aplicaciones en las que no se pueden emplear extractores normales.
- Su estrecho diseño permite emplearlo en espacios angostos.

[b]Ventajas:[b/]

- Las uñas de separación tienen filos cónicos para facilitar el aflojamiento de piezas que quedan a ras como: ejes de cojinetes, anillos de rodamientos y piñones.
- La abrazadera lateral fuerza las uñas debajo de la pieza para facilitar su extracción.
- Las patas son reversibles y tienen uñas de extracción normales en el otro lado.

Características

Medidas (mm)	150x325
Ancho (mm)	150
Alcance (mm)	325
Husillo	623 325
Cabeza del husillo (mm)	24

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,64
Largo artículo (cm)	35
Ancho artículo (cm)	32
Alto artículo (cm)	9.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,64
Producto empaquetado: largo (cm)	15,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	42,00
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
-------	---