



Extractor de rodamientos combinado de 3 patas articuladas con alcance regulable

Referencia: 207-3
EAN-13: 4021176030208
Marca: Kukko

Medidas (mm): 550x540

- Pueden utilizarse con dos y tres brazos.
- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

Descripción general

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Patas de longitud ajustable.
- Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

Características

Medidas (mm)	550x540
Ancho (mm)	550
Alcance (mm)	540
Husillo	626 400
Cabeza del husillo (mm)	27

Dimensiones

Peso artículo (kg)	12,45
Largo artículo (cm)	43
Ancho artículo (cm)	62.2
Alto artículo (cm)	62.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,45
Producto empaquetado: largo (cm)	77,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
