



Extractor de rótulas para camiones, autobuses y vehículos de la construcción

Referencia: 129-4
 EAN-13: 4021176271021
 Marca: Kukko

Medidas (mm): 40x50x85

- Mejor manejo gracias al diseño moderno y ergonómico.
- Autoadaptación del brazo superior mediante la trayectoria cóncava del husillo de presión.
- Envergadura de sujeción ajustable progresivamente.
- Menos esfuerzo para una elevada potencia de extracción.
- Adaptación sencilla de la profundidad de sujeción mediante un mecanismo de muelles.

Descripción general

Para presionar los pernos de bola al desmontar las rótulas, así como los extremos de la barra de acoplamiento en los tirantes. Gracias al adaptador se puede utilizar con el husillo hidráulico de la serie 800. Fabricado en acero templado, aleado, altamente resistente, y galvanizado. La rosca laminada tiene un recubrimiento especial para soportar altas cargas.

Características

Medidas (mm)	40x50x85
Abertura de la horquilla (mm)	40
Rango de apertura (mm)	85
Tamaño de la rótula (mm)	50
Par de apriete máx. (Nm)	125
Carga máx. (t)	15

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,26
Largo artículo (cm)	16
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	17.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,26
Producto empaquetado: largo (cm)	25,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,30
Producto empaquetado: alto (cm)	10,30
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
AUTOMOCIÓN (08040504)
