



4 021176 803666 >

Extractor de rótulas con husillo hidráulico corto

Referencia: 129-4-H
EAN-13: 4021176803666
Marca: Kukko

Medidas (mm): 40x50x85

- Menos esfuerzo para una elevada potencia de extracción.
- El émbolo de movimiento de vaivén axial no gira en el husillo hidráulico.
- El tope de profundidad de las cabezas de los husillos evita que la llave se deslice.

Descripción general

Para expulsar pivotes de rótula muy fijados al desmontar rótulas y cabezas de tirantes en tirantes, para camiones medianos, autobuses y vehículos de construcción.

Sistema hidráulico de lubricación.

Adaptación sencilla de la profundidad de sujeción mediante un mecanismo de muelles.

La rosca laminada tiene un recubrimiento especial.

De acero templado, aleado, altamente resistente, galvanizado.

Características

Medidas (mm)	40x50x85
Abertura de la horquilla (mm)	40
Rango de apertura (mm)	85
Tamaño de la rótula (mm)	50
Par de apriete máx. (Nm)	35
Carga máx. (t)	15

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,18
Largo artículo (cm)	28
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	17.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,18
Producto empaquetado: largo (cm)	30,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,40
Producto empaquetado: alto (cm)	10,30
Presentación	Caja cartón

Clasificación

AECOC

· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)