

Broca escalonada HSS-TiN



Referencia: 101050-9T
EAN-13: 4007140001450
Marca: Ruko

Medidas (mm): 4,0-12,0 x 65 (9 pasos)

4  007140 001450 >

Descripción general

Herramienta ideal para el perforado de chapas en todo tipo de industria: eléctrica, sanitaria, calefacción, automóvil, etc.

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118º. Ángulo de cono 90º. Corte a derecha. El rectificado CBN y

el diseño de los canales de salida de virutas en forma espiral, garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones, ni rebabas.

Cada escalón está radialmente ajustado y rectificado CBN. Pasos marcados al laser. Adecuada para chapas metálicas de hasta 4 mm.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Medidas (mm) | 4,0-12,0 x 65 (9 pasos) |
| Tamaño (nº) | 0/9 |
| Ø (mm) | 4,0-12,0 |
| Longitud total (mm) | 65 |
| Nº de pasos | 9 |
| Ø vástago (mm) | 6 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,70 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)