

Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° Metal Duro K20



Referencia: 102262
EAN-13: 4007140108913
Marca: Ruko

Medidas (mm): 2-8,3 x 50 (vástago 6)



Descripción general

Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha.
El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas.
Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor.
Estuche plástico translúcido con colgador.

Ángulo de avellanado 90°. Mango cilíndrico. 3 filos de corte. Corte a derecha. Cabeza integral de metal duro.
Especial para aceros abrasivos y de alta aleación de consistencia superior a 1.000 n/mm²,
GG superior a 240 HB.

Características

Medidas (mm)	2-8,3 x 50 (vástago 6)
Ø (mm)	2-8,3
Longitud total (mm)	50
Ø vástago (mm)	6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,33
Producto empaquetado: alto (cm)	1,33
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESAS (08040807)