

Broca hueca con dientes de Metal Duro y asiento de rosca



Referencia: 108075
EAN-13: 4007140008237
Marca: Ruko

Ø (mm): 75



Descripción general

Profundidad 50 mm. Rosca interior M18 x 6 P 1,5.

Para uso en taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse usando adaptador 108 102 / 108 103.

Conexión directa a taladros Fein KBN 542 / KBN 65.

Recomendada para acero de fundición, acero de alta aleación de cromo, tipo V2A y V4A.

Las brocas huecas de metal duro asiento de rosca M18 x 6 P 1,5 están disponibles de 12 a 55 mm de 1,0 mm en 1,0 mm ascendentes, y en las medidas 60 - 63 - 65 - 68 - 70 - 71 - 75 - 80 bajo demanda.

Características

Ø (mm)	75
Apto para	Soportes CM2/CM3
Nº de dientes	8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---