

Corona perforadora TC multigrado MHS



Referencia: 113060
EAN-13: 4007140085979
Marca: Ruko

Ø (mm): 60



Descripción general

Profundidad 28 mm.

Dientes de metal duro. Profundidad de corte 2 a 28 mm. Corte a derecha.

Recomendada para acero inox, aceros de alta aleación, como V2A y V4A, acero y fundición de acero hasta 20 mm.

Metales no-férricos y plásticos hasta 28 mm.

Vástago triangular. Las coronas perforadoras MHS se suministran:

- De Ø 15,0 mm a 30,0 mm corona y vástago en una sola pieza, completa con broca guía y llave hexagonal.

- De Ø 31,0 a 100,0 mm corona sin vástago. Adaptador a rosca M18 x 6 P 1,5.

A partir de la medida 65,0 mm, se recomienda el uso de vástago cono morse MK2 artículo 113 203.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Artícul

Características

Ø (mm)	60
Ø vástago (mm)	H1/H3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / CORONAS (08040805)
-------	---