

## Corona perforadora HSS-G



Referencia: 128058  
EAN-13: 4007140295132  
Marca: Ruko

Ø (mm): 58



### Descripción general

Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.

Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm<sup>2</sup> de dureza), fundición de acero, metales no féreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera.

Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.

### Características

|                |    |
|----------------|----|
| Ø (mm)         | 58 |
| Ø vástago (mm) | 12 |

### Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Cantidad de contenido            | 1.00                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

### Clasificación

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / CORONAS (08040805) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|