



## Broca helicoidal HSS-G DIN 338 tipo N en bolsita de plástico

Referencia: 2144125  
EAN-13: 4007140059413  
Marca: Ruko

Ø (mm): 12,5



### Descripción general

- Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
- Alta concentricidad y precisión rotacional.
- Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
- Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°.
- Ø-tolerancia: h8.
- Superficie brillante.
- Corte a la derecha.
- Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

### Características

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø (mm)                 | 12,5 |
| Longitud total (mm)    | 151  |
| Longitud de corte (mm) | 101  |

### Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1.00           |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,00           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 20,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,00           |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,25           |
| Presentación                     | Bolsa plástico |

### Clasificación

|       |   |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---|