

Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada



Referencia: 203095
EAN-13: 4007140015792
Marca: Ruko

Ø (mm): 9,5

4  >

Descripción general

Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura.

Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas.

Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°.

Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	9,5
Longitud total (mm)	175
Longitud de corte (mm)	115

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---