

## Pack de broca helicoidal doble HSS rectificada con autocentrado



Referencia: 252033  
EAN-13: 4007140067029  
Marca: Ruko

Ø (mm): 3,30



### Descripción general

Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Utilizable por ambos lados.

Ventajas DIN 1412 C: buen centraje, poca presión requerida.

Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.

Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alea (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

### Características

Ø (mm)	3,30
Longitud total (mm)	49
Longitud de corte (mm)	11

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---