

## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada



Referencia: 204130  
EAN-13: 4007140016072  
Marca: Ruko

Ø (mm): 13,00



### Descripción general

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.  
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.  
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø (mm)                 | 13,00 |
| Longitud total (mm)    | 182   |
| Longitud de corte (mm) | 101   |
| Conexión               | CM1   |

### Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Cantidad de contenido            | 1.00                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,20                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,30                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,30                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

### Clasificación

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|