

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada



Referencia: 204145
EAN-13: 4007140016119
Marca: Ruko

Ø (mm): 14,50



Descripción general

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	14,50
Longitud total (mm)	212
Longitud de corte (mm)	114
Conexión	CM2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,45
Producto empaquetado: alto (cm)	1,45
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)