

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada



Referencia: 204210
EAN-13: 4007140016270
Marca: Ruko

Ø (mm): 21,00

4  007140 016270 >

Descripción general

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alejar (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	21,00
Longitud total (mm)	243
Longitud de corte (mm)	145
Conexión	CM2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	24,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,10
Producto empaquetado: alto (cm)	2,10
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---