

## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada



Referencia: 204600  
EAN-13: 4007140016966  
Marca: Ruko

$\varnothing$  (mm): 60,00

4  007140 016966 >

### Descripción general

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

|                        |       |
|------------------------|-------|
| $\varnothing$ (mm)     | 60,00 |
| Longitud total (mm)    | 422   |
| Longitud de corte (mm) | 235   |
| Conexión               | CM5   |

### Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Cantidad de contenido            | 1.00                  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,65                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 42,20                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

### Clasificación

|       |   |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---|