

Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico



Referencia: 215034
 EAN-13: 4007140034885
 Marca: Ruko

Ø (mm): 3,4



Descripción general

Broca especial de acero rápido de alta potencia aleado con cobalto con mayor resistencia al calor y dureza. Ideal para taladrar materiales de arranque de viruta difícil y para máxima resistencia. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 130°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros con aleaciones altas en cromo como V2A y V4A, aceros inoxidables y resistentes a los ácidos. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.

Características

Ø (mm)	3,4
Longitud total (mm)	70
Longitud de corte (mm)	39

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)