

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido



Referencia: 2005125
EAN-13: 4007140260222
Marca: Ruko

Ø (mm): 12,5



Descripción general

Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentricidad y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alea (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	12,5
Ø mango (mm)	10
Longitud del mango (mm)	30
Longitud total (mm)	151

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)