

Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado



Referencia: 253070
 EAN-13: 4007140067654
 Marca: Ruko

Ø (mm): 7



Descripción general

Broca especial de acero rápido de alto rendimiento y de aleación de cobalto con resistencia más alta del fraguado térmico. Especial para taladros en materiales de virutabilidad media, larga y difícil. Apropriada especialmente para grandes profundidades de taladro. Cubre en amplios campos los tipos N, H y W. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 130°. Ángulo de espiral: 40°. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 1200 N/mm²). Aceros de alta aleación en cromo como V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido, titanio, aleaciones de titanio, hierro fundido, aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, bronce y otros materiales. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.

Características

Ø (mm)	7
Longitud total (mm)	156
Longitud de corte (mm)	102

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)