



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

Referencia: 204140E
 EAN-13: 4007140122889
 Marca: Ruko

Ø (mm): 14,00



Descripción general

Ángulo de corte 118°. Ángulo de espiral 20-30°. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.
 Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.
 Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

Características

Ø (mm)	14,00
Longitud total (mm)	189
Longitud de corte (mm)	108
Conexión	CM1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	1,40
Presentación	Caja plástico blister

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 26/05/2022

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)