



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

Referencia: 204170E
EAN-13: 4007140122940
Marca: Ruko

\varnothing (mm): 17,00

4  007140 122940 >

Descripción general

Ángulo de corte 118°. Ángulo de espiral 20-30°. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha. Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia. Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

Características

\varnothing (mm)	17,00
Longitud total (mm)	223
Longitud de corte (mm)	125
Conexión	CM2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	1,70
Presentación	Caja plástico blister

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 24/08/2021

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------