



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

Referencia: 204175E
EAN-13: 4007140122964
Marca: Ruko

\varnothing (mm): 17,50

4  007140 122964 >

Descripción general

Ángulo de corte 118º. Ángulo de espiral 20-30º. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha. Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia. Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

Características

| | |
|------------------------|-------|
| \varnothing (mm) | 17,50 |
| Longitud total (mm) | 228 |
| Longitud de corte (mm) | 130 |
| Conexión | CM2 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,75 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,75 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---|