



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

Referencia: 204185E
EAN-13: 4007140123008
Marca: Ruko

\varnothing (mm): 18,50

4  007140 123008 >

Descripción general

Ángulo de corte 118º. Ángulo de espiral 20-30º. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha. Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia. Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

Características

\varnothing (mm)	18,50
Longitud total (mm)	233
Longitud de corte (mm)	135
Conexión	CM2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,85
Producto empaquetado: alto (cm)	1,85
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---