



## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

Referencia: 204260E  
EAN-13: 4007140123367  
Marca: Ruko

$\varnothing$  (mm): 26,00

4  007140 123367 >

### Descripción general

Ángulo de corte 118º. Ángulo de espiral 20-30º. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.  
Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.  
Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

### Características

$\varnothing$ (mm)	26,00
Longitud total (mm)	286
Longitud de corte (mm)	165
Conexión	CM3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	28,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	2,60
Presentación	Caja plástico blister

### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------