

## Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-TiN rectificada con autocentrado



Referencia: 2500175T  
 EAN-13: 4007140126733  
 Marca: Ruko

Ø (mm): 1,75



### Descripción general

Broca de gran resistencia. Debido al laminado de nitruro de titanio se puede aumentar la velocidad de corte por un 100% y el avance por 50%. En caso de velocidades de corte normales, se logra un aumento de duración de la herramienta hasta un 400%.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie nitruro de titanio.

Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo violeta.

### Características

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø (mm)                 | 1,75 |
| Longitud total (mm)    | 43   |
| Longitud de corte (mm) | 20   |

### Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Cantidad de contenido            | 10.00                 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,50                  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

### Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y  
 CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)