

Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-TiN rectificada con autocentrado



Referencia: 2500375T
 EAN-13: 4007140126771
 Marca: Ruko

Ø (mm): 3,75



Descripción general

Broca de gran resistencia. Debido al laminado de nitruro de titanio se puede aumentar la velocidad de corte por un 100% y el avance por 50%. En caso de velocidades de corte normales, se logra un aumento de duración de la herramienta hasta un 400%.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie nitruro de titanio.

Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo violeta.

Características

Ø (mm)	3,75
Longitud total (mm)	70
Longitud de corte (mm)	39

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---