

Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada

Referencia: 2010125
EAN-13: 4007140064738
Marca: Ruko

\varnothing (mm): 1,25



4  007140 064738 >

Descripción general

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.

Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. \varnothing -tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.

Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

Características

\varnothing (mm)	1,25
Longitud total (mm)	38
Longitud de corte (mm)	16

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	. SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---