

Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada

Referencia: 201105
EAN-13: 4007140013996
Marca: Ruko

Ø (mm): 10,5



4  >

Descripción general

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.

Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.

Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

Características

Ø (mm)	10,5
Longitud total (mm)	133
Longitud de corte (mm)	87

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)
-------	---