

## Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS laminada con mango reducido



Referencia: 200250  
EAN-13: 4007140052735  
Marca: Ruko

Ø (mm): 25



### Descripción general

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes. Alta resistencia a la rotura. Ideal para para taladrar grandes diámetros.  
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.  
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.  
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

### Características

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ø (mm)                  | 25  |
| Ø mango (mm)            | 13  |
| Longitud del mango (mm) | 35  |
| Longitud total (mm)     | 205 |

### Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Cantidad de contenido            | 1.00                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 21,00                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

### Clasificación

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|