

Juego de machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados



Referencia: 236114
EAN-13: 4007140095039
Marca: Ruko



Medidas: G 1 1/4" - Rp 1 1/4"

4  007140 095039 >

Descripción general

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.

Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado.

Rosca: de tubo Whitworth DIN ISO 228. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

Medidas	G 1 1/4" - Rp 1 1/4"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1 1/4"
Nº de hilos/ in	11
Ø broca previa (mm)	39,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de la rosca (mm)	40

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---