

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado



Referencia: 231080
EAN-13: 4007140024299
Marca: Ruko

Medidas: M 8 x 1,25



Descripción general

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800/N mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza.
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 8 x 1,25 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 8 |
| Paso (mm) | 1,25 |
| Ø broca previa (mm) | 6,8 |
| Longitud total (mm) | 56 |
| Longitud de la rosca (mm) | 18 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)