

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS-Co 5 rectificado



Referencia: 231120E
EAN-13: 4007140095213
Marca: Ruko

Medidas: M 12 x 1,75

4  >

Descripción general

Macho de acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso a mano o con máquina. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 12 x 1,75 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 12 |
| Paso (mm) | 1,75 |
| Ø broca previa (mm) | 10,2 |
| Longitud total (mm) | 75 |
| Longitud de la rosca (mm) | 29 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Clasificación

| | |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811) |
|-------|---|