

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo B



Referencia: 232240
EAN-13: 4007140024442
Marca: Ruko

Medidas: M 24 x 3



4 007140 024442 >

Descripción general

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 24 x 3
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	24
Paso (mm)	3
Ø broca previa (mm)	21
Longitud total (mm)	160
Longitud de la rosca (mm)	32
Ø vástago (mm)	18

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)