

Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 rectificado tipo B



Referencia: 232220E
EAN-13: 4007140058720
Marca: Ruko

Medidas: M 22 x 2,5



4 007140 058720 >

Descripción general

Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.

Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 22 x 2,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	22
Paso (mm)	2,5
Ø broca previa (mm)	19,5
Longitud total (mm)	140
Longitud de la rosca (mm)	30
Ø vástago (mm)	18

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)