

Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo C

Referencia: 234025E
EAN-13: 4007140096883
Marca: Ruko

Medidas: M 2,5 x 0,45



4  007140 096883 >

Descripción general

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35º. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 2,5 x 0,45
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	2,5
Paso (mm)	0,45
Ø broca previa (mm)	2,05
Longitud total (mm)	50
Longitud de la rosca (mm)	9
Ø vástago (mm)	5,8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811)
-------	---