

## Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo C



Referencia: 234100E  
EAN-13: 4007140058867  
Marca: Ruko

Medidas: M 10 x 1,5

4  007140 058867 >

### Descripción general

Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35°. Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida. Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas                   | M 10 x 1,5           |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm)              | 10                   |
| Paso (mm)                 | 1,5                  |
| Ø broca previa (mm)       | 8,5                  |
| Longitud total (mm)       | 100                  |
| Longitud de la rosca (mm) | 20                   |
| Ø vástago (mm)            | 10                   |

### Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Cantidad de contenido            | 1.00                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,60                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,20                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

### Clasificación

|       |   |
|-------|---|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / MACHOS (08040811) |
|-------|---|